


## Therminon volle noppenplaat

### EASY & QUICK

- Montage door 1 persoon.
- Levering als enkele plaat of gelamineerd met 11mm of 35mm PST isolatie.
- Warmte en geluid isolatie.
- Zeer zwaar beloopbare plaat (d.m.v. gevulde noppen).
- Naadloos te verleggen.
- Verlegafstand 50mm of een veelvoud hiervan bij rechte montage.
- Verlegafstand 70mm of een veelvoud hiervan bij diagonale montage.
- Eenvoudig aan elkaar te bevestigen.
- CFK vrij, dus milieuvriendelijk.
- Geschikt voor buis Ø 14 x 2.0 en 16 x 2.0.
- Kleur: zwart.
- Voldoet volgens DIN 4108-10, DIN 4102 T1, en DIN 18164.
- Dampdicht volgens DIN 18560-3 en DIN 1264, deze dicht af tegen vocht en vloeraanmaakwater.


### 3 verschillende uitvoeringen :



Noppenplaat **zonder isolatie**  
Netto afmetingen : 1000 x 1000 x **18mm** (lxbxh)  
Verpakt per 20 stuks = **20 m<sup>2</sup>**  
Belastbaar tot 75 kN / m<sup>2</sup>



Noppenplaat met **11mm isolatie**  
Netto afmetingen : 1000 x 1000 x **29mm** (lxbxh)  
Verpakt per 10 stuks = **10 m<sup>2</sup>**  
Belastbaar tot 60 kN / m<sup>2</sup>  
R-waarde 0,314 m<sup>2</sup> k / W



Noppenplaat met **35mm isolatie**  
Netto afmetingen : 1000 x 1000 x **53mm** (lxbxh)  
Verpakt per 10 stuks = **10 m<sup>2</sup>**  
Belastbaar tot PST 35-3: / 5 kN / m<sup>2</sup>  
R-waarde 0,778 m<sup>2</sup> k / W  
Akoestische demping 28 db